

PROPHETE · ALU-MTB

PRODUKTGRUPPEN PRODUCT CATEGORIES

Sport Offroad Pedelec K-Faktor 1



FAZIT Ein flotter Flitzer für Wald- und Feldwege, aber weniger fürs grobe Gelände. Sehr günstig, aber nicht sehr ausdauernd.

Das E-Mountainbike aus dem Baumarkt überrascht: Zwar fällt die Ausstattung einfach aus, und der kleine Heckmotor reagiert nur sehr träge. Doch Spaß macht das mit Abstand günstigste Pedelec im Test durchaus – mit seiner agilen Art und dem kraftvoll eingestellten Antrieb. So saust das Prophete über Wald und Wiese. Allerdings zieht der Motor viel Strom und drückt damit die Reichweite deutlich.

SUMMARY A lively runabout for forest and farm tracks, but less so for really rough terrain. Very cheap, but not a great range.

This e-mountainbike from the DIY store was a pleasant surprise: the specification may be basic, and the small rear motor reacts only very slowly, yet nonetheless the cheapest pedelec in the test, by some way, is thoroughly fun to ride, with its agile nature and powerfully-tuned drive system. So the Prophete fairly flies across hill and dale. However, the motor does draw plenty of current and so considerably reduces the range.

BESONDERHEITEN

- + hohe Zuladung möglich
- + geringes Gewicht
- + günstiger Preis
- lauter Antrieb

KEY POINTS

- + High maximum payload
- + Low weight
- + Affordable price
- Loud motor



Nicht vergessen auszuschalten – die Trinkflasche mit Wippschalter.
Don't forget to switch it off: a bottle cage with rocker switch.



Magura HS11 Felgenbremsen sind in dieser Preisklasse doch eine Überraschung.
Magura HS11 rim brakes are a surprise in this price category.

MESSWERTE & PREISE MEASURED VALUES & PRICES

FAHRLEISTUNG TOUR RIDE PERFORMANCE TOUR

Reichweite Range (in km)	38,7	99.5		28.3
Ø-Geschwindigkeit Ø-Speed (in km je h)	27,0	33.1		22.4
Unterstützungsfaktor Power assist factor	1,27	1.55		0.85

FAHRLEISTUNG BERG RIDE PERFORMANCE HILLS

Reichweite Range (in km)	17,9	44.6		17.9
Ø-Geschwindigkeit Ø-Speed (in km je h)	24,3	28.0		18.5
Unterstützungsfaktor Power assist factor	1,26	1.42		0.79

FAHRLEISTUNG STADT RIDE PERFORMANCE CITY

Reichweite Range (in km)	19,9	55.1		16.9
Ø-Geschwindigkeit Ø-Speed (in km je h)	16,2	17.5		14.7
Unterstützungsfaktor Power assist factor	0,96	1.21		0.78

GEWICHT WEIGHT

Fahrzeug Bike (in kg)	21,4	19.6		31.2
Batterie Battery (in kg)	2,40	2.4		4.7

ERGONOMIETEST ERGONOMIC TEST

Akku entnehmen Battery removal	2,2
Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts Unique charger identification	3,4
Akku einsetzen Battery replacement	2,4
Befestigung auf Heckträger Mounting to car carrier	2,2
Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen) Ease of carrying (grip points on frame)	2,4
Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben) Lifting over load sill (lifting bike)	2,4
Ergonomische Anpassung Ergonomic adjustment	3,2
Fahrmodus einstellen Selecting ride mode	3,3
Fahreigenschaften mit Motorunterstützung Ride quality with motor assist	3,7
Fahreigenschaften ohne Motor Ride quality without motor	3,7
Antriebslautstärke Drive noise level	5,0
Bedienkomfort Ease of use	3,2
Standfestigkeit beim Abstellen Stability when parked	3,1
Design und Optik Design and appearance	3,3

PREIS PRICE

Preis Gesamttrrad Price complete bike (in €)	799,00
Preis Batterie Price battery (in €)	

FAHRRADDATEN & KONTAKT BIKE DATA & CONTACT

ZUL. GESAMTGEWICHT 150 kg
 ANTRIEB 250 W Trio Hinterradnabenmotor
 SENSORART Bewegungssensor
 BATTERIE 324 Wh, Li-Ionen 36 V, 9 Ah
 BATTERIELADESTANDSANZEIGE ungenau
 RAHMEN Aluminium
 GRÖSSEN MTB 50 cm
 GABEL Federgabel *Suntour XCT*
 SCHALTUNG *Shimano Acera* 21-Gang *Rapidfire*
 BREMSEN *Magura HS11* hydr. Felgenbremse
 LAUFRÄDER Rim Systems X-force v noname n Nabenmotor
 BEREIFUNG *DeliTyre* 54-559
 BELEUCHTUNG keine
 EXTRAS Hinterbauständer

MAX PERMITTED PAYLOAD 150 kg
 DRIVE SYSTEM Trio rear hub motor, 250 Watt
 SENSOR TYPE
 BATTERY 324 Wh Li-Ion (36 V/9 Ah)
 BATTERY CHARGE STATUS DISPLAY inaccurate
 FRAME Aluminium
 SIZES MTB 50 cm
 FORK suspension fork *Suntour XCT*
 TRANSMISSION *Shimano Acera* 21 speed derailleur gears with thumbshifters
 BRAKES *Magura HS11* hydraulic rim brakes
 WHEELS Rim Systems X-force F noname R hub motor
 TYRES *DeliTyre* 54-559
 LIGHTING none
 EXTRAS Suspension fork, rear stand

KONTAKT CONTACT

Prophete GmbH u Co kg
 Lindenstr. 50 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

TELEFON 0049 5242 41080
 FAX 0049 5242 49257

MAIL si-zweirad@prophete.net
 WEB www.prophete.de